

CUBE⁺

Die kompakte Bauweise des neuen CUBE⁺ und seine Basiskonfiguration garantieren Ihnen, dass er bei Veranstaltungen nicht bewegt oder gezogen werden kann und die neue interne Verriegelung eine sichere Arretierung der Stützen ermöglicht. Neue Konfigurationen verfügbar!



GTL01 DIGITALSTEUERUNG

Ein digitaler Controller, der speziell für die einfachste bedienung aller Funktionen des Lichtmastes entwickelt wurde.

CUBE⁺ TRADITION

| TECHNISCHE DATEN | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Mindestmaße (mm) | Länge x Breite x Höhe | 1220 x 1150 x 2420 |
| Maximale Abmessungen (mm) | Länge x Breite x Höhe | 1790 x 1740 x 8400 |
| Trockengewicht (kg) | | 1060 |
| Hubsystem | M: Manuell / H: Hydraulisch | H |
| Mastdrehung (°) | | 340 |
| Lampenleistung (W) | | 4 x 1000 |
| Lampen Typ | MH: MetalHalide / LD: LED | MH |
| Gesamtlumen (Lm) | | 360000 |
| Beleuchtete Fläche (m ²) | | 4200 |
| Motor | | Kubota D1105 |
| Motorkühlung | L: Flüssigkeit / A: Luft | L |
| Zylinder (q.ty) | | 3 |
| Motordrehzahl (RPM) | 50 / 60 Hz | 1500 / 1800 |
| Auffangwanne (110%) | √: Ja / ●: Nein | √ |
| Generator | kVA/V/Hz | 8/220/50 - 8/240/60 |
| Steckdose | kVA/V/Hz | 3/220/50 - 3/240/60 |
| Einspeisestecker | A/V/Hz | 32/220/50 - 32/240/60 |
| Durchschn. Schalldruck | dB(A) @ 7m | 63 |
| Zertifizierte Windstabilität (km/h) | | 80 |
| Tankinhalt (Liter) | | 170 |
| Gesamtlaufzeit (h) | | 100 |

VERFÜGBARE OPTIONEN

CUBE⁺ (mit Generator)

- Dämmerungssensor
- Wunschfarbe
- 110 Volt Steckdose
- Kit Schuko (IP67)
- Chalwyn-Ventil
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Zertifizierter Funkenfänger
- Vorheizsystem
- Isolationsüberwachungseinrichtung
- Fernbedienung (Telemetrisch)
- Ferngesteuerte Not-Aus-Steuerung
- Dokumentenbehälter
- Feuerverzinkung Flutlichtmast

CUBE⁺ (ohne Generator)

- Timerfunktion
- Dämmerungssensor
- 110 Volt Steckdose
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Wunschfarbe
- Dokumentenbehälter
- Feuerverzinkung Flutlichtmast



LAMPENOPTION

Wählen Sie den gewünschten Lampentyp zwischen 4x1000W Metallampf-oder 4x320W LED Flutern.

GESCHRAUBTER RAHMEN

Geschraubter Rahmen Ein verschraubter Rahmen für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Verschleiß und Rost.

SICHERE VERRIEGELUNG STABILISATOREN

Ein einstellbares Verriegelungssystem, das in den Maschinenrahmen integriert ist.

FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER TANK

Ein Flüssigkeitsbehälter zur Vermeidung von Leckagen am Boden.

TOP-ZUGÄNLICHKEIT

5 breite Türen für einen vollständigen Zugang zum Technikbereich.

CUBE⁺ MH Empty

| TECHNISCHE DATEN | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Mindestmaße (mm) | Länge x Breite x Höhe | 1220 x 1150 x 2420 |
| Maximale Abmessungen (mm) | Länge x Breite x Höhe | 1790 x 1740 x 8400 |
| Trockengewicht (kg) | | 996 |
| Hubsystem | M: Manuell / H: Hydraulisch | H |
| Mastdrehung (°) | | 340 |
| Lampenleistung (W) | | 4 x 1000 |
| Lampen Typ | MH: MetalHalide / LD: LED | MH |
| Gesamtlumen (Lm) | | 360000 |
| Beleuchtete Fläche (m ²) | | 4200 |
| Motor | | - |
| Motorkühlung | L: Flüssigkeit / A: Luft | - |
| Zylinder (q.ty) | | - |
| Motordrehzahl (RPM) | 50 / 60 Hz | - |
| Auffangwanne (110%) | √: Ja / ●: Nein | √ |
| Generator | kVA/V/Hz | - |
| Steckdose | kVA/V/Hz | 32/220/50 - 32/240/60 |
| Einspeisestecker | A/V/Hz | 32/220/50 - 32/240/60 |
| Durchschn. Schalldruck | dB(A) @ 7m | 0 |
| Zertifizierte Windstabilität (km/h) | | 80 |
| Tankinhalt (Liter) | | - |
| Gesamtlaufzeit (h) | | - |